

Αριθ. : ATS 90-30 MASINA/01

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος :  
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΦΟΥΡΝΟ ΤΥΠΟΥ ATS 90-30 MASINA
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του δομικού προϊόντος, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4 :  
ATS 90-30 MASINA
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του δομικού προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή :  
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 :

**ΘΕΡΜΙΚΗ ΤΣΑΛΙΚΗΣ**  
**ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**  
 ΤΕΡΜΑ ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ  
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
 Τηλ. 2310 684595 - FAX. 2310 684595  
 www.thermiki.gr  
 Email: info@thermiki.gr

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 :
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του δομικού προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:  
ΣΥΣΤΗΜΑ 4
7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με δομικό προϊόν που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:  
EN 13240:2001/A2:2004  
EN 12815:2001/A1:2004
8. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με δομικό προϊόν για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
9. Δηλωθείσα επίδοση :

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                         | Επίδοση  | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή              |
|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| Ονομαστική θερμική ισχύς                       | 15,18 kW | EN 13240:2001/A2:2004<br>EN 12815:2001/A1:2004 |
| Βαθμός απόδοσης                                | 79,60%   |                                                |
| Μέση συγκέντρωση CO σε 13% O <sub>2</sub>      | 0,1097%  |                                                |
| Ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά | 800 mm   |                                                |
| Μέση θερμοκρασία καπναερίων                    | 213°C    |                                                |

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.  
Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

.....  
 (όνομα και ιδιότητα)

.....  
 (τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

.....  
 (υπογραφή & σφραγίδα εταιρίας)